



PromaFLEX® PU

A PromaFlex PU egy rugalmas polyuretán filmréteg, mely 80 mikron vastagságával a finom vonalak kivágásához készült. A PromaFlex PU ideális kis karakterek transzferálásához.

JAVASLATOK

Terméksz.	Szövetszín	Forrón lehúzható	Melegen lehúzható	Hidegen lehúzható	Kézzel vasalt
0908P0	Fehér és világos		✓	✓	✗

Kivágás

Ki lehet vágni 45°-os sztenderd flex-szel vagy bármilyen más típusú pengével. A kés és a plotter Teflon csíkja megfelelően kell, hogy illeszkedjenek. Állítsa be a nyomást úgy, hogy a kés finom nyomot hagyjon a plasztik alapon. Vigyázzon, a plasztik alapon NE menjen át. Ez után készítsen néhány próbavágást, mielőtt a gyártást elkezdené. A vágást tükröképben kell végrehajtani!

Elhelyezés

Miután lehúzta az alapot, helyezze el a logót a ragacos oldalával a textilen, így a logó pozícióját könnyebb beállítani. Ezután transzferálja 150°C-on 12 másodpercig. Majd vegye le a plasztik alapot langyos vagy hideg állapotban.

Mossa és vasalja a textilt kifordított állapotban. Szárítógép használata nem javasolt.

Minden esetben tesztelje a terméket nylon, lycra vagy bevont anyagokon! Transzferálni ezekre az anyagokra 140°C-tól lehet, mosás 30°C-ig.